



## LEITOR COD 1D USB LB-50BK C3TECH



### Características

**Modelo:** LB-50

**Referência:** 319020580100

**Apresentação:** O Leitor de Código de Barras 1D foi projetado para quem busca velocidade, precisão e praticidade no dia a dia. Com tecnologia a laser de alta eficiência, ele garante leitura ágil de códigos 1D, além de interpretar com facilidade DANFE, boletos Febraban e até códigos com imagem inversa ou baixo contraste. Equipado com conexão USB e funcionamento plug & play, o leitor é totalmente compatível com Windows, Linux, Android e MacOS, oferecendo máxima flexibilidade. Seu uso pode ser feito no modo manual ou automático, se adaptando perfeitamente a balcões de venda, estoques, recebimentos e linhas de produção. Construído em ABS resistente, o dispositivo possui certificação IP42, suporta quedas, vibrações e funciona em condições exigentes de temperatura e umidade, é ideal para quem precisa de confiabilidade e durabilidade. Com indicadores sonoros e LED, leitura unidirecional e velocidade de 100 scans por segundo, ele entrega performance consistente do início ao fim.

### Especificações Técnicas

CARACTERÍSTICAS

- Leitura de códigos 1D
- Leitura de DANFE (notas fiscais)
- Leitura de Febraban (boletos bancários)
- Leitura rápida e precisa
- Leitura de imagem inversa
- Conexão USB
- Modo Manual e Automático
- Compatível com Windows, Android, Linux, MacOS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Conexão / Interface: USB
- Tipo de Código: 1D
- Direção de Leitura: Unidirecional
- Tipo de Sensor: Laser
- Tipo de Escaneamento: Manual e Automático
- Velocidade de Leitura: 100 scans/seg
- Resolução: >= 3 mil
- Contraste: >= 25%
- Profundidade de campo: até 35cm
- Possui Indicador Sonoro
- Possui Indicador LED

PROFUNDIDADE DE CAMPO:

- Code39 / 3mil / 20 a 60mm
- Code39 / 5mil / 20 a 120mm
- Code39 / 10mil / 20 a 260mm
- EAN-13 / 13mil / 20 a 300mm

MATERIAL, DURABILIDADE E AMBIENTE

Material: A

- BS
- Nível de Proteção IP: IP42
- Temperatura de Operação: -20 a 50°C
- Temperatura de Armazenamento: -40 a 70°C
- Umidade: 5% a 95%
- Resistência de luz ambiente: até 5000 Lux
- Resistência contra vibração: 10H@125RPM
- Proteção contra choques e quedas

COMPATIBILIDADES:

Febraban-DANFE (nota fiscal), Febraban-Boleto bancário, EAN-8 (JAN-8), EAN-13 (JAN-13),UPC-A, UPC-E, Code 11 (USD-8), Code 32, Code39, Code 39 Full ASCII, Code93, Code128,UCC/EAN 128, Codabar (NW-7), ITF-6, ITF-14,ISBN, ISSN, ISBT-128, Intercalado 2 de 5,Industrial 2 de 5, Matrix 2 de 5, Standard 2 de 5(IATA), China Post (Datalogic 2 de 5), MSI-Plessey

- Altura da embalagem:** 12.4 CM
- Largura embalagem:** 8.6 CM
- Comprimento embalagem:** 22.8 CM
- Peso embalagem:** 415 g
- Part Number/SKU:** LB-50
- EAN do produto:** 7898555212510

1 - Leitor de código de barras

1 - Suporte para leitor

1 - Manual de instruções

[www.c3technology.com.br](http://www.c3technology.com.br)