

LEITOR COD 1D/2D USB LB-D2000BK C3TECH**Características**

Modelo: LB-D2100

Referência: 419020600100

Apresentação: Imagine a fila do caixa crescendo ou a área de recebimento travada porque um código de barras borrado ou um boleto na tela do celular simplesmente não lê, forçando sua equipe a digitar dezenas de números manualmente enquanto a pressão aumenta. O leitor inteligente transforma esse gargalo diário em fluidez instantânea, capturando com precisão qualquer formato de notas fiscais (DANFE) e boletos bancários a QR Codes em telas digitais em uma fração de segundo. Com detecção automática contínua e uma estrutura ultrarresistente projetada para suportar os impactos e quedas de uma rotina intensa, ele elimina a frustração das falhas de leitura e acelera o fluxo de trabalho de ponta a ponta. O resultado é uma operação à prova de atrasos: você zera os erros operacionais, poupa horas de estresse da sua equipe, reduz as filas drasticamente e garante um atendimento tão ágil que o seu cliente sairá impressionado, protegendo o seu tempo e impulsionando a lucratividade do seu negócio.

Especificações Técnicas

CARACTERÍSTICAS

Leitura de códigos 1D e 2D

Leitura de DANFE (notas fiscais)

Leitura de Febraban (boletos bancários)

Leitura rápida e precisa

Leitura de imagem inversa

Leitura em tela digital

Conexão USB

Modo Automático e Autosense

Rapidez e simplicidade para passar grande volume de itens

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Conexão / Interface: USB

Tipo de Código: 1D e 2D (QR CODE e outros)

Direção de Leitura: Bidirecional

Tipo de Sensor: CMOS

Resolução de Sensor: 640*480 pixels

Fonte de Luz: LED vermelho

Tipo de Escaneamento: Automático e Autosense

Velocidade de Leitura: 65cm/s

Distância de Leitura: 5mm a 300mm

Ângulo de Leitura: Roll $\pm 360^\circ$ Pitch $\pm 70^\circ$ Yaw $\pm 65^\circ$

Resolução: ≥ 3 mil

Contraste: $\geq 20\%$

Possui Indicador Sonoro

Possui Indicador LED

MATERIAL E DURABILIDADE

Material: ABS+PC

Nível de Proteção IP: IP42

Temperatura de Operação: -20 a 50°C

Temperatura de A

rmazenamento: -40 a 70°C

Umidade: 5% a 95%

Proteção contra choques e quedas

Resistência mecânica: 10H@125RPM

Compatibilidades:

1D: Febraban-DANFE (nota fiscal), Febraban-Boleto bancário, EAN-8 (JAN-8), EAN-13 (JAN-13), UPC-A, UPC-E, Code 11, (USD-8), Code 32, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code93, Code128, UCC/EAN 128, Codabar (NW-7), ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, ISBT-128, Intercalado 2 de 5, Industrial 2 de 5, Matrix 2 de 5, Standard 2 de 5 (IATA), NEC 2 de 5, China Post (Datalogic 2 de5), GS1-128, GS1 Databar, GS1 Databar Limited (RSS Limited), GS1 Databar Omnidirecional (RSS Omni), GS1 Composto, MSI-Plessey, UK-Plessey, Codablock A/F, Telepen, TLC39, RSS

2D: QR Code, Micro QR Code, PDF417, Aztec, Data Matrix, Micro PDF417, Maxicode, HanXin

Altura da embalagem: 18 CM

Largura embalagem: 11 CM

Comprimento embalagem: 21.5 CM

Peso embalagem: 740 g

Part Number/SKU: LB-D2100

EAN do produto: 7908639901312

Itens Inclusos

01 Leitor

01 Manual de instruções

01 Cabo de dados

www.c3technology.com.br