

## Leitor de Código de Barras 1D/2D Usb LB-D2200BK C3Tech



### Características

**Modelo:** LB-D2200

**Referência:** 419020610100

**Apresentação:** Sabe aquele momento crítico no caixa ou no recebimento de mercadorias, quando a fila não para de crescer porque um código amassado, um boleto desgastado ou uma nota fiscal na tela do celular simplesmente se recusam a ser lidos, gerando estresse e forçando uma digitação manual lenta e sujeita a erros caríssimos? Com o novo leitor de alta performance, esse pesadelo logístico desaparece instantaneamente: equipado com um sensor inteligente de altíssima resolução, ele atua com precisão cirúrgica para capturar qualquer formato instantaneamente, mesmo em movimento rápido, de qualquer ângulo e até a meio metro de distância, sem que sua equipe precise fazer malabarismos. Construído com uma estrutura robusta para suportar quedas e o ritmo frenético das operações mais pesadas, ele transforma o caos das falhas de leitura em um fluxo de trabalho contínuo e impecável.

### Especificações Técnicas

## CARACTERÍSTICAS

Leitura de códigos 1D e 2D  
Leitura de DANFE (notas fiscais)  
Leitura de Febraban (boletos bancários)  
Leitura rápida e precisa  
Leitura de imagem inversa  
Leitura em tela digital

Conexão USB  
Sensor de mais de 1 milhão de pixels  
Modo Automático e Autosense  
Rapidez e alta confiabilidade

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Conexão / Interface: USB  
Tipo de Código: 1D e 2D (QR CODE e outros)  
Direção de Leitura: Bidirecional  
Tipo de Sensor: CMOS  
Resolução de Sensor: 1280\*800 pixels  
Fonte de Luz: LED vermelho  
Tipo de Escaneamento: Automático e Autosense  
Velocidade de Leitura: 120cm/s  
Distância de Leitura: 0mm a 500mm  
Ângulo de Leitura: Roll  $\pm 360^\circ$  Pitch  $\pm 70^\circ$  Yaw  $\pm 65^\circ$   
Resolução:  $\geq 3$  mil  
Contraste:  $\geq 20\%$   
Possui Indicador Sonoro  
Possui Indicador LED

## MATERIAL E DURABILIDADE

Material: ABS+PC  
Nível de Proteção IP: IP42  
Temperatura de Operação: -20 a 50°C  
Temperatura de Armazenament

o: -40 a 70°C

Umidade: 5% a 95%

Proteção contra choques e quedas

Resistência mecânica: 10H@125RPM

## Compatibilidades:

1D: Febraban-DANFE (nota fiscal), Febraban-Boleto bancário, EAN-8 (JAN-8), EAN-13 (JAN-13), UPC-A, UPC-E, Code 11, (USD-8), Code 32, Code39, Code 39 Full ASCII, Code93, Code128,UCC/EAN 128, Codabar (NW-7), ITF-6, ITF-14,ISBN, ISSN, ISBT-128, Intercalado 2 de 5, Industrial2 de 5, Matrix 2 de 5, Standard 2 de 5 (IATA), NEC2 de 5, China Post (Datalogic 2 de 5), GS1-128,GS1 Databar, GS1 Databar Limited (RSS Limited),GS1 Databar Omnidirecional (RSS Omni), GS1 Composto, MSI-Plessey, UK-Plessey, Codablock A/F, Telepen, TLC39, RSS

2D: QR Code, Micro QR Code, PDF417, Aztec, Data Matrix, Micro PDF417, Maxicode, HanXin

**Altura da embalagem:** 18 CM

**Largura embalagem:** 11 CM

**Comprimento embalagem:** 21.5 CM

**Peso embalagem:** 890 g

**Part Number/SKU:** LB-D2200

**EAN do produto:** 7908639904139

**Garantia:** 365 dias

## Itens Inclusos

01 Leitor

01 Manual de instruções

01 Cabo de dados

[www.c3technology.com.br](http://www.c3technology.com.br)