

LEITOR COD 1D/2D USB LB-D250 C3TECH



Características

Modelo: LB-D250

Referência: 419020680100

Apresentação: Imagine o estresse de ver a fila do caixa se multiplicando simplesmente porque o reflexo da luz na tela do celular do cliente impede a leitura de um QR Code, ou porque um boleto desbotado obriga sua equipe a digitar uma sequência infinita de números sob os olhares impacientes de quem espera. Com o nosso leitor inteligente, você transforma o seu balcão de atendimento ou área de recebimento em um ecossistema de alta fluidez: ele não apenas reconhece códigos de forma automática no instante em que se aproximam, mas também adapta sua própria iluminação e flash ao ambiente, capturando informações com precisão cirúrgica em qualquer superfície, do papel amassado da nota fiscal (DANFE) às telas digitais mais brilhantes. Construído com um design ultrarresistente para suportar quedas e os imprevistos de uma rotina agitada, ele atua como o motor invisível da sua operação, eliminando malabarismos, gargalos e interrupções técnicas.

Especificações Técnicas

CARACTERÍSTICAS

Leitura de códigos 1D e 2D

Leitura de DANFE (notas fiscais)

Leitura de Febraban (boletos bancários)

Leitura rápida e precisa

Leitura de imagem inversa

Leitura em tela digital

Conexão USB

Modo Automático e Autosense

Configuração de luz e flash adequando ao ambiente de uso

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Conexão / Interface: USB

Tipo de Código: 1D e 2D (QR CODE e outros)

Direção de Leitura: Bidirecional

Tipo de Sensor: CMOS

Resolução de Sensor: 640*480 pixels

Fonte de Luz: LED vermelho

Tipo de Escaneamento: Automático e Autosense

Velocidade de Leitura: 65cm/s

Distância de Leitura: 0mm a 250mm

Ângulo de Leitura: Roll $\pm 360^\circ$ Pitch $\pm 65^\circ$ Yaw $\pm 60^\circ$

Resolução: ≥ 4 mil

Contraste: $\geq 15\%$

Possui Indicador Sonoro

Possui Indicador LED

MATERIAL E DURABILIDADE

Material: ABS+PC

Nível de Proteção IP: IP42

Temperatura de Operação: -20 a 50°C

Temperatura de A

rmazenamento: -40 a 60°C

Umidade: 5% a 95%

Proteção contra choques e quedas

Resistência mecânica: 10H@125RPM

Compatibilidades:

1D: Febraban-DANFE (nota fiscal), Febraban-Boleto bancário, EAN-8 (JAN-8), EAN-13 (JAN-13), UPC-A, UPC-E, Code 11, (USD-8), Code 32, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code93, Code128, UCC/EAN 128, Codabar (NW-7), ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, ISBT-128, Intercalado 2 de 5, Industrial 2 de 5, Matrix 2 de 5, Standard 2 de 5 (IATA), NEC 2 de 5, China Post (Datalogic 2 de 5), GS1-128, GS1 Databar, GS1 Databar Limited (RSS Limited), GS1 Databar Omnidirecional (RSS Omni), GS1 Composto, MSI-Plessey, UK-Plessey, Codablock A/F, Telepen, TLC39, RSS

2D: QR Code, Micro QR Code, PDF417, Aztec,Data Matrix, Micro PDF417, Maxicode, HanXin

Altura da embalagem: 11.2 CM

Largura embalagem: 11 CM

Comprimento embalagem: 17 CM

Peso embalagem: 470 g

Part Number/SKU: LB-D250

EAN do produto: 7908639904320

Itens Inclusos

01 Leitor

01 Manual de instruções

01 Cabo de dados

www.c3technology.com.br